



Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Largo total	9,3m	9,5m
Ancho Exterior		2,6

Pesos

Peso en orden de marcha	6500 kg	6700 kg
Capacidad de carga	22000 kg	21800 kg

Chasis

- Manotas: Estampadas y soldadas mediante robots.
- Paragolpes: Rebatible en ambas direcciones
- Guardabarros: Polietileno termoformado con barrero de goma
- Piso: Chapa 1/8" de espesor, lisa o antideslizante

Carrozado

- Tipo de Puerta Trasera: Libro / Libro con puertita / IVSL-IVSR
- Altura de Puertas Traseras: 1.6 - 1.8 - 2 (m)
- Altura Frentes: 1.600 - 1.8 - 2 (m)
- Altura Barandas Volcables: 0.8 - 1 (m)

Tren Rodante

- Ejes: Con mazas tipo disco - Trocha ancha 1.83 (m)
- Levanta eje: Opcional
- Suspensión: Neumática o a Ballesta 10 hojas
- Ruedas: Disco
- Llantas: Dual 22,5 x 9 sin cámara
- Frenos: Pulmones de Freno de 8" (con Spring Brake en los dos ejes traseros)

Pintura

- Tratamientos: Desengrasado - Fosfatizado - Pasivado - Fondo anticorrosivo
- Colores: Esmalte de terminación: Chasis gris Satinado (RAL 7016) - Carrocería a elección.

Accesorios

- Porta-auxilio doble - Cajón para Herramientas mediano - Escalera de frente - Escaleras laterales - Arcos para lona - Soportes para resguardo de arcos - Luces reglamentarias Leds - Ata-sogas estampados.

Opcionales

- Bastidor Superior
- Bocas para descarga de cereal
- Tanque para agua